



## Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade og ABS gavle
Afskærmning:	Opal PC
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DA
Levetid:	50.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer	≤ 4 %
Montage:	Påbygget og nedhængt
Lysnedgang:	L80/B10>60.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<144lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid RAL9003
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	On-Off eller RF master/master
Lysfarve:	3000K & 4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt kg	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
20W	612	172	54	2,10	4000K	>80	2500 lm
18W	1172	172	54	2,54	4000K	>80	2600 lm
23W	1172	172	54	2,54	4000K	>80	3200 lm
28W	1172	172	54	2,54	4000K	>80	3850 lm
36W	1172	172	54	2,54	4000K	>80	4900 lm
52W	1172	172	54	2,54	4000K	>80	6700 lm
20W	612	172	54	2,10	3000K	>80	2300 lm
18W	1172	172	54	2,54	3000K	>80	2400 lm
23W	1172	172	54	2,54	3000K	>80	2950 lm
28W	1172	172 <td 54	2,54	3000K	>80	3550 lm	
36W	1172	172	54	2,54	3000K	>80	4600 lm
52W	1172	172	54	2,54	3000K	>80	6400 lm

## Yderligere informationer

Vandalklasse IK06

Drivere kan leveres med multi-watt system, der giver mulighed for at justerer lysudbyttet.

## Tekniske mål og tegninger



## Overensstemmelser



## Photometrisk data

