



Specifikationer

Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Opal eller mikroprismatisk
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	On/Off, 1-10V, DSI & DALI
Montage:	Indbygning eller påbygning
Lysnedgang:	L80/B10>50.000 timer v/Ta 25°
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<118lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	ILD og ESA
Lysfarve:	3000K, 4000K, 6500K

Wattage	Dimensioner			Vægt kg	Lysfarve	Ra-værdi
	A	B	H			
19W	595	595	80	5,8	4000K	>80
24W	595	595	80	5,8	4000K	>80
29W	595	595	80	5,8	4000K	>80
35W	595	595	80	5,8	4000K	>80
19W	595	595	80	5,8	3000K	>80
24W	595	595	80	5,8	3000K	>80
29W	595	595	80	5,8	3000K	>80
35W	595	595	80	5,8	3000K	>80

Yderligere informationer

Mulighed for montage i skjult t-skinne

Mulighed for UGR<19 med mikroprismatisk afskærmning


Mulighed for montage i fast loft

Mulighed for rund udskæring


Mulighed for Tuneable white




Tekniske mål og tegninger




Overensstemmelser



Photometrisk data



Opal



Mikroprismatisk