

Rio Round



Specifikationer

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Udformning: | Hvidlakeret stålplade |
| Afskærmning: | Opal eller prismatisk afskærmning |
| Spænding: | 220-240V ~ 50-60 Hz |
| Driver: | On/Off, 1-10V, DSI & DALI |
| Levetid: | 100.000 timer fejlrate max. 10% |
| Flimrer: | ≤ 4 % |
| Montage: | Indbygget |
| Lysnædgang: | L80/B10>60.000 timer v/Ta 25°C |
| SDCM: | MacAdam 3 |
| Lysudbytte: | 111lm/Watt |
| Farve: | Pulverlakeret hvid |
| Producentgaranti: | 5 år |
| Styringstilvalg: | ILD og ESA |
| Lysfarve: | 3000K, 4000K |

| Wattage | Dimensioner | | | Vægt | Lysfarve | Ra-værdi | Lumen |
|---------|-------------|-----|----|------|----------|----------|---------|
| | A | B | H | | | | |
| 18W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 4000K | >80 | 2000 lm |
| 22W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 4000K | >80 | 2350 lm |
| 25W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 4000K | >80 | 2625 lm |
| 30W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 4000K | >80 | 3145 lm |
| 18W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 3000K | >80 | 1900 lm |
| 22W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 3000K | >80 | 2200 lm |
| 25W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 3000K | >80 | 2475 lm |
| 30W | 595 | 595 | 78 | 5,4 | 3000K | >80 | 2950 lm |

Yderligere informationer


Mulighed for montage i skjult t-skinne

Mulighed for UGR<19 med mikroprismatisk afskærmning


Mulighed for montage i fast loft




Tekniske mål og tegninger



Photometrisk data



Opal



Mikroprismatisk

Overensstemmelser

