

Verona



En laserskåret LGP i 100% akryl-plast (PMMA), der ikke gulner over tid. Bagpladen i bukket metal og de flotte hjørner med skjulte samlinger, giver det unikke og formstabile design der kendetegner LED panelerne til mange forskellige lofttyper. Spænder fra 18-50W med op til 120 lm/W. Monteringsramme, magnetbeslag, skjult skinnesystem som optioner. Giver en klar og ensartet lysfordeling over hele panelets aktive flade. Kan monteres med beslag eller i ramme direkte mod f.eks. troldekt loft, når blot der er plads til driveren over panelet. Et meget rengøringsvenligt panel, der derfor egner sig godt til lokaler hvor hygiejnekravene er store.

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------|--|
| Leverandør | Luminex |
| Afdækning | Akryl med hvid alu. kant |
| Armaturhus | Aluminium, PMMA |
| Farve | Hvid |
| Vægt | 1 kg - 8,4 kg |
| Montering | Indbygget |
| Dimensioner | 595x595, 1195x295, 295x295, 295x595, 595x1195 |
| Spredning | 110° |
| Energiklasse | A+ |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Certifikater | RoHS, CE, ENEC, TUV-GS, EMC, LVD, CB, SAA |

LYS DATA

| | |
|------------|---------------------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen | 1530lm - 6000lm |
| Lumen/Watt | 85Lm/W - 120Lm/W |
| MacAdam | <3 |
| Levetid | 50.000 TA25° L85B10 |
| Garanti | 5 år |
| CRI | >80 |
| Kelvin | 3000K, 4000K |
| UGR | <21, <19 |
| LysTeknik | Direkte |

EL TEKNISK DATA

| | |
|-------------------|--------------------|
| Effektforbrug (W) | 18W - 50W |
| Styring | 1-10V, DALI, TRIAC |
| DRIVER | Indbygget |
| Spænding (V) | 50/60Hz |

| Varenr. | Navn | Beskrivelse |
|-----------------|---|--|
| LUX-332A2-CRI90 | Verona - Verona CRI90 Panel 595x595mm 36W 900mA 3000K UGR<19 | 595x595mm 36W 900mA 3000K UGR<19 |
| LUX-332B2-CRI90 | Verona - Verona CRI90 Panel 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 | 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 |
| LUX-332AC2-DP | Verona - Verona Dampa Døgnrytmepanel 599x599mm 36W 900mA 2700-6500K | 599x599mm 36W 900mA 2700-6500K |
| LUX-332AC2 | Verona - Verona Døgnrytmepanel 36W 595x595mm 2900-6400K 900mA | 36W 595x595mm 2900-6400K 900mA |
| LUX-332B2-IP55 | Verona - Verona IP55 Panel 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 | 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 |
| LUX-333A2 | Verona - Verona Panel 295x1195mm 36W 900mA 3000K UGR<19 | 295x1195mm 36W 900mA 3000K UGR<19 |
| LUX-333B2 | Verona - Verona Panel 295x1195mm 36W 900mA 4000K UGR<19 | 295x1195mm 36W 900mA 4000K UGR<19 |
| LUX-310A2 | Verona - Verona Panel 295x295mm 12W 350mA 3000K | 295x295mm 12W 350mA 3000K |
| LUX-310B2 | Verona - Verona Panel 295x295mm 12W 350mA 4000K | 295x295mm 12W 350mA 4000K |
| LUX-311B2 | Verona - Verona Panel 295x595mm 21,5W 700mA 4000K | 295x595mm 21,5W 700mA 4000K |
| LUX-311A2-24W | Verona - Verona Panel 295x595mm 24W 600mA 3000K | 295x595mm 24W 600mA 3000K |
| LUX-334A2 | Verona - Verona Panel 595x1195mm 50W 1200mA 3000K UGR<19 | 595x1195mm 50W 1200mA 3000K UGR<19 |
| LUX-334B2 | Verona - Verona Panel 595x1195mm 50W 1200mA 4000K UGR<19 | 595x1195mm 50W 1200mA 4000K UGR<19 |
| LUX-332A2 | Verona - Verona Panel 595x595mm 36W 900mA 3000K UGR<19 | 595x595mm 36W 900mA 3000K UGR<19 |
| LUX-332B2 | Verona - Verona Panel 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 | 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 |
| LUX-332A2-E | Verona - Verona Økonomi Panel 595x595mm 36W 900mA 3000K | 595x595mm 36W 900mA 3000K |
| LUX-332B2-E | Verona - Verona Økonomi Panel 595x595mm 36W 900mA 4000K | 595x595mm 36W 900mA 4000K |
| LUX-332B2-C | Verona - Verona cirkulær panel | 595x595mm 36W 900mA 4000K UGR<19 |
| LUX-332B2-DP1-C | Verona - Verona Cirkulær Dampa panel | 599x599x13,5mm 36W 900mA 3600lm 900ma 4000K UGR19 |
| LUX-332AB2-DP | Verona - Verona Dampa panel | 599x599x16mm 36W 900mA 4100lm 900ma 3000/4000K UGR19, Drivertype: LUX-BK |

Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af dette datablad, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.