

INVERSO II 150 & INVERSO II 195

INVERSO II 150	L x W x H	D	INVERSO II 195	L x W x H	D
INVERSO II 150 with fixed gearbox	250x250x100	150	INVERSO II 195 with fixed gearbox	250x250x115	195
		160@H=100			205@H=120

Technical drawings showing the dimensions and LED driver placement for INVERSO II 150 and INVERSO II 195. The INVERSO II 150 has a height of 80mm and a diameter of 150mm. The INVERSO II 195 has a height of 100mm and a diameter of 195mm. Both fixtures have a minimum recess depth of 1-25mm. The LED driver is shown mounted on the back of the fixture.

1

NO INSULATION

Ta 25°C

SwitchDIM wiring

220~240V / 50-60Hz

LED fixture

SwitchDIM 220~240V / 50-60Hz

For more info regarding DALI switchdim our manual 7111-070

Diagram showing the conversion ring process for INVERSO II 150 and INVERSO II 195. The INVERSO II 150 fixture is shown with a conversion ring of 215mm diameter, resulting in a final diameter of 150-175mm. The INVERSO II 195 fixture is shown with a conversion ring of 260mm diameter, resulting in a final diameter of 195-220mm. The diagram also shows the original fixture dimensions and the conversion ring dimensions.

2

3

Nederlands

- Geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken. IPx4, spatwaterdicht.
 - Producten met dit symbool mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd.
- Dek het armatuur en LED-driver niet af met isolatiemateriaal en neem de minimale inbouwmaten in acht (fig.1).
 Sluit de stroom af vóór installatie, onderhoud en verwisselen van de lamp.
 Kijk niet in de lichtbron.

English

- Suitable for mounting on flammable surfaces. IPx4, splashproof.
 - Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.
- Don't cover the fitting and LED-driver with any heat insulating material and keep the minimum recess dimensions (fig.1).
 Disconnect mains supply before installation, maintenance or replacement of the lamp.
 Do not look into the lightsource.

Français

- Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables. IPx4, protège contre les projections d'eau.
 - Les produits portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers.
- Ne pas recouvrir le produit d'isolants thermiques et respecter les profondeurs d'encastrement indiquées (fig. 1).
 Couper le courant avant installation, entretien, ou remplacement de la lampe
 Ne pas regarder dans la lumière.

Deutsch

- Geeignet zur Montage auf normal brennbarem Material. IPx4, spritzwassergeschützt.
 - Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht als Restmüll entsorgt werden.
- Die Leuchte und LED-driver darf nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden.
 Auf die minimale Einbauhöhe ist zu achten (Abb.1).
 Auf den richtigen Leuchtmittel typ und Anschlußwert achten (vgl. Etikett).
 Vor der Montage, Reinigung oder Leuchtmittelwechsel stets Strom in Sicherungskasten abschalten.
 Blicken Sie nicht in das Licht.