



Översiktstabell Profiler & LEDstrippar

		Profil Curl	Profil Stair	Profil U- Låg	Profil Thin	Profil Indicate	Profil Wedge	Profil Floor	Profil Hidden	Profil Dual	Profil U- Hög	Profil-T	Profil Lean	Profil Maxi U	Profil Maxi T	Profil Micro U	Profil Micro T
		75 506 53	75 013 03	75 525 63	75 012 94	75 012 96	75 012 99	75 013 06	75 013 02	75 013 08	75 525 61	75 525 65	75 012 82	75 021 74	75 021 76	75 028 61	75 028 62
75 013 13	LEDstrip R IP20 12V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 15	LEDstrip R IP67 12V 3000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 17	LEDstrip R IP20 12V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 19	LEDstrip R IP67 12V 6000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 21	LEDstrip R IP20 12V RGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 23	LEDstrip R IP67 12V RGB	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 04	LEDstrip RXW IP20 24V 2600K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 018 82	LEDstrip RXW IP67 24V 2600K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 06	LEDstrip RX IP20 24V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 25	LEDstrip RX IP67 24V 3000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 021 63	LEDstrip RX HD IP20 24V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 021 65	LEDstrip RX HD IP67 24V 3000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 02	LEDstrip RXI IP20 24V 3000K	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 021 67	LEDstrip RX IP20 4000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 021 69	LEDstrip RX IP67 4000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 27	LEDstrip RX IP20 24V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 29	LEDstrip RX IP67 24V 6000K	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 018 74	LEDstrip RX TW IP20 24V 2600-6500K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 31	LEDstrip RX IP20 24V RGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 33	LEDstrip RX IP67 24V RGB	**	**	**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 018 84	LEDstrip RX RGBW IP20 24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 028 59	LEDstrip RXM IP20 24V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Ett opalt täcklock kan bli jämnt lysande om du tänker på följande förhållande mellan LEDstrip och profil:



Avståndet mellan dioderna ska var mindre än höjden på profilen.

- Passar i profil med täcklock.
- Passar i profil med täcklock. Opalt täcklock endast variant (hög) blir jämnt lysande och rekommenderas vid synligt montage.
- Passar i profil endast med täcklock variant (hög).
- Passar i profil utan täcklock.
- Passar i profil med täcklock. Opalt täcklock även variant (låg) blir jämnt lysande och rekommenderas vid synligt montage.
- Passar inte

IP67-klassad LEDstrip har anslutningskoppling som måste placeras utanför profilen på grund av storlek. Kräver installationen att kopplingen ska vara i profilen ska man ta bort kopplingen och tillämpa krympslangsanslutning. Se bruksanvisning på www.hidealite.se.

* Möjlighet finns att lackera alla profiler. Dock fungerar profilerna också som kylfläns för LEDstrippar. På grund av värmeavledning förstoras och förminkas aluminium, vilket kan leda till att färg krackelerar över tid. Profilerna ska därför pulverlackeras eller målas med lämplig färg.

** Var noga med att centrera din LEDstrip i profilen för att undvika svårigheter vid montage av täcklock, speciellt vid långa längder.