

Produktdatablad

Specifikationer



Revers.modul dir 24VDC

LU2MB0BL

EAN-nr: 3389110363777

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enheds Forkortelse	"LU2MB"
Produkttype	Reverser blok
Montering Af Enhed	Direkte montering
Enhedens Anvendelse	Motorstyring
[Ie] Nominelt Strømforbrug	38 A
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V DC
Strømforbrug	120 mA ved 24 V DC I maks. while lukning 120 mA ved 24 V DC I rms forseglinged

Produktinformationer

[Ue] Nominel Driftsspænding	690 V AC effekt kredsløb
Netfrekvens	40...60 Hz
Varighed Af Inrush Fase	25 milisekund AC 15 milisekund DC
Driftstid	150 ms med ændring af retning 75 ms uden ændring af retning
Standarder	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, med fase barrier CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barrier
Produktcertificeringer	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine
Isolationsspænding [Ui]	690 V i henhold til IEC 60947-6-2 600 V i henhold til UL 60947-4-1 600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til IEC 60947-6-2
Fastgørelse	Plug-in

Tilslutningsklemmer	<p>Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) Fleksibel med</p> <p>Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) Fleksibel uden</p> <p>Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) stiv</p> <p>Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) Fleksibel med</p> <p>Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) Fleksibel uden</p> <p>Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75...1,5 mm² (ekstern diameter: 3 mm) stiv</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1...10 mm² (ekstern diameter: 4 mm) stiv</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1...6 mm² (ekstern diameter: 4 mm) Fleksibel med</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5...10 mm² (ekstern diameter: 4 mm) Fleksibel uden</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1...6 mm² (ekstern diameter: 4 mm) Fleksibel med</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1...6 mm² (ekstern diameter: 4 mm) stiv</p> <p>Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5...6 mm² (ekstern diameter: 4 mm) Fleksibel uden</p>
Tilspændingsmoment	<p>Styrekredsløb: 0,8...1,2 N.m flad skrueetrækker 5 mm</p> <p>Styrekredsløb: 0,8...1,2 N.m Philips No 2 skrueetrækker 5 mm</p> <p>Effekt kredsløb: 1,9...2,5 N.m flad skrueetrækker 6 mm</p> <p>Effekt kredsløb: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 skrueetrækker 6 mm</p>
Bredde	45 mm
Højde	80 mm
Dybde	105 mm
Vægt	0,4 kg
Kompatibilitetskode	LU2MB

Miljø

Ip Kapslingsklasse	<p>IP20 i henhold til IEC 60947-1 (front panel og wirød terminals)</p> <p>IP20 i henhold til IEC 60947-1 (andre hoveder)</p> <p>IP40 i henhold til IEC 60947-1 (front panel udenfor forbindelse zone)</p>
Beskyttelsesbehandling	TH i henhold til IEC 60068
Temperatur Ved Drift	<p>-25...60 °C med LUCM</p> <p>-25...70 °C med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p>
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C
Brandmodstand	<p>960 °C dele supporterer livekomponenter i henhold til "IEC 60695-2-12"</p> <p>650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"</p>
Driftshøjde	2000 m
Chokmodstand	<p>10 gn strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27</p> <p>15 gn strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27</p>
Vibrationsmodstand	<p>2 gn (f= 5...300 Hz) strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27</p> <p>4 gn (f= 5...300 Hz) strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27</p>
Modstandsdygtighed Overfor Statisk Elektricitet	<p>8 kV level 3, i åben luft i henhold til IEC 61000-4-2</p> <p>8 kV level 4, på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2</p>
Modstand Mod Udstrålede Felter	10 V/m Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Modstandsdygtighed Overfor Transienter	<p>2 kV klasse 3 serial link i henhold til IEC 61000-4-4</p> <p>4 kV klasse 4 alle strømkredss undtagen til serial link i henhold til IEC 61000-4-4</p>
Immunitet Overfor Elektriske Felter	10 V i henhold til IEC 61000-4-6

Forpackningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1

Pakke 1 Højde	13 cm
Pakke 1 Længde	5,7 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Pakke 1 Vægt	393 g
Enhedstype Af Pakke 2	S02
Antal Enheder I Pakke 2	12
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	4,999 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel

Kviksølvfri

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Reach-Regulering

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

I overensstemmelse med undtagelser

Kina Rohs-Regulering

[Kina RoHS-erklæring](#)

Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.

Weee

Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.