

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR ST 5 W 12 V G4

HALOSTAR® STAR | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Køkkenbelysning
- Spejlbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GY6.35




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	5 W
Wattforbrug	5.00 W
Nominal spænding	12 V

Fotometriske data

Lumen	55 lm
Belysningseffektivitet	11 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027
UV-beskyttelse	Ja



Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	33.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Diameter	10,00 mm
Produktvægt	1,1 g

Levetid

Levetid	2000 h
---------	--------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	5.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt codesystem for lyskilder	HSGST/UB-5-12-G4-10/22
Ordreference	64405 ST

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	33,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.460
Kromacitetsfaktor y	0.411
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714469
Modelnummer	AC35311

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321201799	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	13.20 g	0.24 dm ³
4008321201805	Shipping box 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	225.86 g	3.16 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.