

Produktdatablad

Specifikationer



ACTASSI uskærmet datakabel Cat.6 U/UTP 4P CL-C 250MHz 100M boks Dca hvid. separationsklasse B

EI-nr.: 1083000220 VDICD116018WHD

EAN-nr : 3606485467009

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Kobberkabel
Kabelindpakning	Box fra 100 m
Farve	Hvid
Kabeltype	U/UTP

Produktinformationer

Ledningstype	4 par kabler
Netværskategori	6
Fjernbetjening	PoE 15W (Strøm over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Kommunikationsnetværk	1000BASE-T
Minimum returtab	20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB
Dæmpning	19,9 dB 100 MHz 19,1 dB 33 dB 250 MHz 32 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanteret 42,3 dB ved 100 MHz Garanteret 36,3 dB ved 250 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)	Garanteret 28 dB ved 100 MHz Garanteret 20 dB ved 250 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	25 dB 100 MHz 17 dB 250 MHz
Near end crosstalk	Garanteret 45,3 dB ved 100 MHz Garanteret 39,3 dB ved 250 MHz
Indgangsimpedans	100 Ohm
Transverse conversion loss	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB fra 1...250 MHz i henhold til "IEC 61156-5", ed. 2.1
Segregation class	Klasse b
Bending radius	Minimum bending radius during installation: 8 x overall diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Solid bare copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation PE (polyethylene): sheath
Euroclass level	Dca s2 d2 a1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Nominal velocity propagation	68 %
AWG tværsnit	"AWG 24"
Effektiv brændværdi	329 MJ/km
Udvendig kabeldiameter	5,4 mm
Cable weight	37 kg / 1 km

miljø

Omgivelsestemperatur ved installation	0...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C
Temperatur ved drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95/EC - lavspændingsdirektiv 305/2011/EU – byggevarereforordning
Flammehæmning	"LSZH"
Standarder	Performance: "ISO/IEC 11801":ed. 3 Performance: "EN 50173-1" Performance: EN 50174-1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: "IEC 61156-5":ed. 2.1 Performance: EN 50288-6-1 Installation standards: ISO/IEC 14763-2 Installation standards: EN 50174-2 Flame propagation characteristics: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Acidity of combustion gases: IEC 60754-2 Smoke generation: "IEC 61034"

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	28,8 cm
Pakke 1 Længde	20,8 cm
Package 1 Length	30,2 cm
Pakke 1 Vægt	3,772 kg

Bæredygtighed

EU RoHS-direktiv	Undersøges i øjeblikket
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger