

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 iC40N Automatsikring 3P + N. 16A. C-karakteristik

El-nr.: 3322098755 A9P54716

EAN-nr : 3606481326140

Egenskaber

Sortiment	"Acti9"
Produkt navn	"Acti9 iC40"
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enheds forkortelse	"iC40N"
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	3P + N
Antal beskyttede poler	3
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	10 kA "Icu" ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2" 6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker	OVE IMQ "AENOR"

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In i henhold til EN/IEC 60898-1 8 x In +/- 20% i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1 7,5 kA 75 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm

Lokal indikation	ON/OFF indikation Trip indikator
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	74 mm
Vægt	345 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker top eller bund1...10 mm ² Fleksibel Type klemrækker top eller bund1...16 mm ² stiv
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Separat blok

miljø

Standarder	EN/IEC 60898-1 "EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer	CE BV RINA DNV
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur ved drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,4 cm
Pakke 1 Længde	7,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Pakke 1 Vægt	340,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	9,0 cm
Pakke 2 Bredde	8,0 cm
Pakke 2 Længde	23,0 cm
Pakke 2 Vægt	1,39 kg

Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	44
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	15,377 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger