

Brandbøsning

Konstruktioner

BrandStop Brandbøsning, er konstrueret til at bevare brandklassificerede vægge og etagedæk, når de gennembrydes af plastrør. Brandbøsningerne kan anvendes i både gips, murværk og beton. Ved vægge monteres bøsningen på hver side og ved dæk 1 stk. på undersiden med røret centreret i bøsningen.

Tekniske Data

BrandStop Brandbøsning		
BrandStop Brandbøsning bruges til brandbeskyttelse af brandbare installationer i vægge og dæk. Brandbøsningen ekspanderer i tilfælde af brand og lukker efterhånden som plastrørene brænder væk. BrandStop Brandbøsning er brandprøvet i henhold til EN 1366-3 og EI-klassificeret i henhold til EN 13501-2.		
Levetid:	Minimum 30 år	
Farve:	Hvid stålskal med gråt/sort ekspanderende grafitindlæg	
Varenummer:	Varenavn	EAN
70301	BrandStop Brandbøsning Ø55/50 mm	5705673703016
70303	BrandStop Brandbøsning Ø82/50 mm	5705673703030
70305	BrandStop Brandbøsning Ø110/50 mm	5705673703054

Vægkonstruktioner:

Installationer	BrandStop Brandbøsning	Klassifikation
PVC-U rør ≤Ø110 mm	≥Ø55 mm – Ø110 mm	EI 60 U/C
PP rør ≤Ø50 mm	Ø55 mm	EI 90 U/C
PP rør ≥Ø51 mm – Ø75 mm	Ø82 mm	EI 60 U/C

Etagedæk:

Installationer	BrandStop Brandbøsning	Klassifikation
PVC-U rør ≤Ø110 mm	≥Ø55 mm – Ø110 mm	EI 90 U/C
PP rør ≤Ø110 mm	≥Ø55 mm – Ø110 mm	EI 240 U/C

