

PRODUKTDATABLAD

DL SLIM DN 155 12 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND | Flade downlights med integreret driver, runde



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Foyerer
- Butikker

Produktfordele

- Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset
- Lav installationsdybde
- Høj effektivitet
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Meget ensartet lys
- Funktionelt design
- Easy installation with fast connection
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer

Produktegenskaber

- Smal synlig ramme
- Værktøjsfri sløjfedåse



- Diffuser fremstillet i opal PMMA


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	71 mA
Startstrøm	15,6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	50 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	48
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	38
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	61
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	1020 lm
Belysningseffektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Lysstyrke	-
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °




LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	169,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	272,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminal 2-pol
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Monteringsdiameter	155,0 mm
Monteringsdybde	50,0 mm
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	20000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	12000 h
Antal tænd/sluk	50000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	180 mA
ECG - ripple current	< 6.5 %

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej














YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	Not relevant
-----------------	--------------

UDSTYR/TILBEHØR

– Påbygningsrammer fås som tilbehør

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Addon Technical Information
	Installation guide
	On-Pack-Info
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske- og lysdesign filer	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar
CAD/BIM filer	
	CAD_STEP_3D

Udbudstekster






Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075079038	Folding box 1	45 mm x 195 mm x 175 mm	323.00 g	1.54 dm ³
4058075079045	Shipping box 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2158.00 g	11.59 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.