

## PRODUKTDATABLAD HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

### Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO<sub>2</sub>-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

### Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100% dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- IRC teknologi


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	50 W
Wattforbrug	50.00 W
Nominal spænding	12 V
Tilsvarende lampe effekt	75 W

## Fotometriske data

Lumen	1050 lm
Belysningseffektivitet	21 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1030
UV-beskyttelse	Ja



## Lystekniske data

Opstarttid	0.0 s
------------	-------

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12 mm
Produktvægt	1,57 g

## Levetid

Levetid	4000 h
Antal tænd/sluk	50000

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvfri	Ja

## EVNER

Dæmpbar	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	50.00 kWh/1000h

## Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
Ordreference	64440 ECO

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antireflekskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12 mm
Kromacitetsfaktor x	0.437
Kromacitetsfaktor y	0.404
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714432
Modelnummer	AC35322

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

## Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300615936	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3.50 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300942452	Shipping box 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	199.00 g	2.20 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.