

## PRODUKTDATABLAD HALOSTAR ST 20 W 12 V G4

HALOSTAR® STAR | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



### Anvendelsesområder

- Køkkenbelysning
- Spejlbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger

### Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

### Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Sokkel: GY6.35




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	20 W
Wattforbrug	20.00 W
Nominal spænding	12 V

## Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	15 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2800 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1028
UV-beskyttelse	Ja



## Lystekniske data

Opstarttid	0.0 s
------------	-------

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	33.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	10,00 mm
Produktvægt	1,1 g

## Levetid

Levetid	2000 h
Antal tænd/sluk	50000

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvfri	Ja

## EVNER

Dæmpbar	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	20.00 kWh/1000h

## Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Ordreference	64425 ST AX 20W

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	33.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	10.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	10.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.452
Kromacitetsfaktor y	0.409
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714468
Modelnummer	AC35299

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

## Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321201836	Blister 2	140 mm x 120 mm x 14 mm	11.58 g	0.24 dm <sup>3</sup>
4008321201843	Shipping box 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	204.50 g	3.16 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.