



Egenskaber

Produktserie	"Actassi"
Produkttype	Kobberkabel
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

Produktinformationer

Kabeltype	U/UTP
Ledningstype	Twisted unshielded pairs cable med 4 ledemateriale(r), "AWG 24"
Isolationsmodstand	5000 MOhm i henhold til "IEC 60189-1"
Segregation class	Adskillelsesklasse b
Maksimal trækstyrke	92 Pa
Netværskategori	6
Farve	Sort
Omgivelsestemperatur ved installation	0...50 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-20...60 °C
Signalhastighed	"0.7"
Bending radius	Minimum bending radius after installation: "29 mm" Minimum bending radius during installation: "58 mm"
Udvendig kabeldiameter	7,2 mm
Cable weight	42,4 kg / 1 km
Kabellængde	500 m

miljø

Standard	Brandhæmmende i henhold til IEC 60332-1 I henhold til IEC 60754-2 I henhold til "IEC 61034" UV-beständig
----------	---

Forpackningsinformation

Forpakning 1 vægt	1,000 kg
-------------------	----------

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja

Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
