

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 kiprelæ iTL 16A 2NO 230VAC/110VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm

EI-nr.: 3322078827 A9C30812

EAN-nr : 3606480088995

Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produkt navn	"Acti9 iTL"
Produkttype	Impulsrelæ
Enheds forkortelse	"iTL"
Enhedens anvendelse	Standard
Poles	2P
Pole kontakt composition	2 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Styrespænding	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening	Remote og manual kontrol Kul deforbindelse
Styresignal	Impuls
Frekvens	5 switching handlinger/mibolte 100 switching handlinger/day
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokal indikation	ON/OFF indikation
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	"AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb

Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² Flexibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² Flexibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² fleksibel med tyllerør
----------------------------	--

Ledningslængde	11 mm
-----------------------	-------

Tilspændingsmoment	1 N.m
---------------------------	-------

Serien passer med	Acti9 iATeT Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24
--------------------------	---

miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
-------------------	------------------------

Produktcertificeringer	GOST
-------------------------------	------

Kvalitetsmærker	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
------------------------	-----------------------------------

Støjniveau	60 dB
-------------------	-------

IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
---------------------------	--

Forureningsgrad	3
------------------------	---

Tropetilpasning	2
------------------------	---

Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
--------------------------	----------------

Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
---	-------------

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C
--	-------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
------------------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
--------------------------------	---

Pakke 1 Højde	1,8 cm
----------------------	--------

Pakke 1 Længde	7,5 cm
-----------------------	--------

Package 1 Length	8,5 cm
-------------------------	--------

Pakke 1 Vægt	110 g
---------------------	-------

Enhedstype af pakke 2	BB1
------------------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	12
--------------------------------	----

Pakke 2 Højde	8 cm
----------------------	------

Pakke 2 Bredde	9 cm
-----------------------	------

Pakke 2 Længde	23 cm
-----------------------	-------

Pakke 2 Vægt	1,376 kg
---------------------	----------

Enhedstype af pakke 3	S03
------------------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	144
--------------------------------	-----

Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	17,196 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger