Produktdatablad

Specifikationer

Acti9 Kombiafbryder iCV40N 1P+N 13A C 30mA 6kA. kl. A. 36 mm

El-nr.: 3322098069 A9DC3613

EAN-nr : 3606489444129

Egenskaber

Sortiment	"Acti9"
Produktnavn	"Acti9 iCV40"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	"iCV40N"
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	1P +N
Antal beskyttede poler	1
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	13 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker	"EAC" VDE OVE

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/ udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Nominel brudbelastning	"Idm" 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålidelighed for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

	"Idm" 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	Fejl indikation ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Top eller bund: tooth
Tilslutningsafstand	9 mm Imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	210 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Kan forsegles Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
Productcertificeringer	CE
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur ved drift	-25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40…85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,0 cm

Pakke 1 Længde	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Pakke 1 Vægt	216 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	12,105 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	432
Pakke 3 Højde	44,4 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Længde	120 cm
Pakke 3 Vægt	108,840 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACh-regulering	REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager

Anbefalede udskiftninger