

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 kombiafbryder iC60 2P 16A 30mA C 10kA klasse A

EI-nr.: 3322050078 A9D17216

EAN-nr : 3606481157256

### Egenskaber

Sortiment	"Acti9"
Produktnavn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	iC60 RCBO
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	2P
Antal beskyttede poler	2
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	10000 A Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 15 kA "Icu" ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker	VDE IMQ NF KEMA-KEUR

### Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	7500 A 75 % Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % "Icu" ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"

Nominel brudbelastning	"Idm" 6000 A ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON, OFF, fejludløser
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
Tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	86 mm
Bredde	36 mm
Dybde	78 mm
Vægt	273 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm <sup>2</sup> stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

## miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,200 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm

Package 1 Length	10,400 cm
Pakke 1 Vægt	235,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	9,800 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Længde	24,800 cm
Pakke 2 Vægt	1,447 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	9,220 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger