

# Produktdatablad

Specifikationer



## Kombiafb. iC60 2P 20A 30mA C 10kA kl A

EI-nr.: 3322050081 A9D17220

EAN-nr : 3606481157263

### Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	iC60 RCBO
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	2P
Antal beskyttede poler	2
[In] mærkestrøm	20 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	10000 A Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 15 kA "Icu" ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker	NF KEMA-KEUR IMQ VDE

### Produktinformationer

Complementary	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC 50 Hz
Total power losses	6,8 W
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	7500 A 75 % Icn ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1

<b>Nominel brudbelastning</b>	"Idm" 6000 A ved 220...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
<b>Begrænsningsklasse</b>	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
<b>[Ui] Isolationsspænding</b>	500 V AC 50 Hz
<b>[Uimp] impulsmodstandsspænding</b>	4 kV
<b>Stødstrøm</b>	250 A
<b>Kontaktpositionsindikator</b>	Nej
<b>Type af betjening</b>	Vippearm
<b>Lokal indikation</b>	ON, OFF, fejludløser
<b>Montagemåde</b>	Clip-on
<b>Montage tilbehør</b>	DIN-skinne
<b>Sløjfeskinne/Distributionsblok</b>	Top eller bund: Ja Bund: Bi-/dobbel forbindelse
<b>Tilslutningsafstand</b>	9 mm mellem poler
<b>Antal moduler á 9 mm</b>	4
<b>Højde</b>	86 mm
<b>Bredde</b>	36 mm
<b>Dybde</b>	78 mm
<b>Vægt</b>	273 g
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Mekanisk holdbarhed</b>	20000 kredsløb
<b>Elektrisk holdbarhed</b>	10000 kredsløb
<b>Tilslutningsklemmer</b>	Tunnel type klemrække top eller bund 1...35 mm <sup>2</sup> stiv Tunnel type klemrække top eller bund 1...25 mm <sup>2</sup> Flexibel Tunnel type klemrække top eller bund 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
<b>Ledningslængde</b>	12 mm til top eller bund forbindelse
<b>Tilspændingsmoment</b>	2 N.m
<b>Fejlstrømsbeskyttelse</b>	Integreret
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
<b>IP kapslingsklasse</b>	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
<b>Overspændingskategori</b>	III i henhold til IEC 60364
<b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b>	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
<b>Tropetilpasning</b>	2
<b>Relativ fugtighed</b>	95 % ved 55 °C
<b>Temperatur ved drift</b>	-25...40 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-40...70 °C
<b>Forpakkingsinformation</b>	
<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	8,000 cm

Pakke 1 Længde	4,000 cm
Package 1 Length	9,800 cm
Pakke 1 Vægt	235,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	6
Pakke 2 Højde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,500 cm
Pakke 2 Længde	25,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,493 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	9,370 kg

## Bæredygtighed

REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger