

# Produktdatablad

Specifikationer



## Kombiafb. iC60 4P 10A 300mA C 6kA kl A

EI-nr.: 3322050337 A9D52410

EAN-nr : 3606481157652

### Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkttype	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	iC60 RCBO
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	4P
Antal beskyttede poler	4
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	300 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA "Icu" ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR VDE IMQ NF

### Produktinformationer

Complementary	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	380...415 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 % "Icu" ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"

Nominel brudbelastning	"Idm" 6000 A ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Begrænsningsklasse	"1" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokal indikation	ON, OFF, fejludløser
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinne/Distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi-/dobbelt forbindelse
Tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	78 mm
Vægt	423 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm <sup>2</sup> stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

## Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8 cm
Pakke 1 Længde	8,7 cm

Package 1 Length	10 cm
Pakke 1 Vægt	437 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	10 cm
Pakke 2 Bredde	11,3 cm
Pakke 2 Længde	25 cm
Pakke 2 Vægt	1,394 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	18
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	8,937 kg

## Bæredygtighed

REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger