

Produktdatablad

Specifikationer



Actassi datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr.: 1088011502 VDIB17716U01

EAN-nr : 3606480384486

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45 network socket
Præsentation af enhed	Integrated one piece design
Farve	Wire organizer: Blå ("ABS + PC") Connector: Mørkegrå ("ABS + PC")
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individual bag
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
Spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial insulation resistance: " \geq 500 MOhm" ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 24...AWG 23
Holdbarhed	750 kredsløb
Coupling attenuation	\geq 35 dB ved 30...100 MHz \geq 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
Kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Pulling force	50 N gennem 60 s
Transverse conversion loss	\geq 50 dB \geq 68 - 20 x log(f) dB ved 1...250000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
Kompatible LAN-kabeltyper	"UTP"
Netværskategori	6
Understøttede applikationer	1000BASE-T
Protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktet passer med	RJ45-stik
Transmissionsfrekvens	0...250 MHz

Type of footprint	S-One DPM
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa

miljø

Driftstemperaturområde	-40...70 °C
Klimatisk kategori	40/070/21 (21 days)
Flammemodstand	"UL94-V0"
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 "UL 1863" IEC 60512-99-002

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,9 cm
Pakke 1 Længde	7,4 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Pakke 1 Vægt	8,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	7,2 cm
Pakke 2 Bredde	13,0 cm
Pakke 2 Længde	18,2 cm
Pakke 2 Vægt	140,0 g
Enhedstype af pakke 3	CAR
Antal enheder i pakke 3	320
Pakke 3 Højde	30,4 cm
Pakke 3 Bredde	39,4 cm
Pakke 3 Længde	59,4 cm
Pakke 3 Vægt	5,11 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)

Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
--------------------------------	----

Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
--------------------------	---

WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
------	---

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger