

# Produktdatablad

Specifikationer



## Actassi datastik RJ45 Cat 6A S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.

El-nr.: 1088011544 VDIB1771XU01

EAN-nr : 3606480384509

### Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	RJ45 network socket
Præsentation af enhed	Integrated one piece design
Farve	Wire organizer: dark blue ("ABS + PC") Connector: Mørkegrå ("ABS + PC") Konnektorhus: translucent ("ABS + PC")
Farvekode	568 A/B
Emballering	Individual bag
Antal pr. Sæt	Sæt med 1

### Produktinformationer

[In] mærkestrøm	1,5 A ved 25 °C
Spændingssikker	1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
Kontaktmodstand	20 mOhm
Isolationsmodstand	Initial insulation resistance: "≥ 500 MOhm" ved 100 V DC
AWG størrelse	AWG 23...AWG 24
Holdbarhed	750 kredsløb
Coupling attenuation	≥ 35 dB ved 30...100 MHz ≥ 75 - 20 x log(f) dB ved 100...1000 MHz
Kontaktstifter	8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
Pulling force	50 N gennem 60 s
Transverse conversion loss	≥ 50 dB ≥ 68 - 20 x log(f) dB ved 1...500000 kHz
Værktøjstype	Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter	0,9...1,4 mm
Kompatible LAN-kabeltyper	"UTP"
Netværkskategori	6A
Understøttede applikationer	10GBASE-T
Protokoller	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Transmissionsfrekvens	0...500 MHz

Type of footprint	S-One DPM
Højde	28 mm
Længde	33 mm
Bredde	18 mm
Land	Europa

## miljø

Driftstemperaturområde	-40...70 °C
Klimatisk kategori	40/070/21 (21 days)
Flammemodstand	"UL94-V0"
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 AS/NZS 3080 AS/CA S008 "ISO/IEC 11801" IEC 60603-7-41 EN 50173 IEC 60512-99-002

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,8 cm
Pakke 1 Længde	3,3 cm
Package 1 Length	1,8 cm
Pakke 1 Vægt	13,4 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	6,5 cm
Pakke 2 Bredde	18,5 cm
Pakke 2 Længde	12,5 cm
Pakke 2 Vægt	134,0 g
Enhedstype af pakke 3	S04
Antal enheder i pakke 3	320
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Længde	60,0 cm
Pakke 3 Vægt	11,256 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)

---

Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
--------------------------------	----

---

Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
--------------------------	---

---

WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
------	---

## Garanti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

## samhandelsbetingelser DK

---

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger