

Produktdatablad

Specifikationer



Kontaktor iCT 40A 3NO 230VAC

El-nr.: 3322078089 A9C20843

EAN-nr : 3606480088612

Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produkt navn	"Acti9 iCT"
Produkttype	Kontaktor
Enheds forkortelse	iCT
Enhedens anvendelse	Motor-heating-lighting
Poles	3P
[Ie] Nominelt strømforbrug	40 A AC-7A 15 A "AC-7B"
Pole kontakt composition	3 NO
Netværkstype	AC
Type af betjening	Fjernbetjening
Styrespænding	220...240 V AC 50 Hz

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt	2,1 W ved 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Styresignal	Fastholde
Frekens	100 switching handlinger/day
Lokal indikation	Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA	6,5 VA
Indkoblingseffekt i VA	53 VA
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	6
Højde	85 mm
Bredde	54 mm

Dybde	60 mm
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	100000 kredsløb "IEC/EN 61095" 40 A 50 Hz AC-7A 30000 kredsløb "IEC/EN 61095" 15 A 50 Hz "AC-7B" 30000 kredsløb "IEC/EN 61095" 50 Hz "AC-7C" 100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5a" 30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz "AC-5b"
Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5...2,5 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6...16 mm ² Flexibel Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6...25 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5...2,5 mm ² Flexibel
Tilspændingsmoment	Styrekredsløb: 0,8 N.m Effekt kredsløb: 3,5 N.m
Produktet passer med	"iACTs" "iATEt" "iACTc" "iACTp"
Kompatibilitetskode	ICT
Marked segmentering	Bolig Mindre erhverv

miljø

Standarder	"IEC/EN 61095"
Støjniveau	30 dB
Strømvarmetab	2,1 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2
Tropetilpasning	2 i henhold til EN 60947-4-1 2 i henhold til EN 61095 2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6 cm
Pakke 1 Længde	11,5 cm
Package 1 Length	12 cm
Pakke 1 Vægt	336 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	4
Pakke 2 Højde	11,5 cm
Pakke 2 Bredde	12,5 cm
Pakke 2 Længde	25 cm
Pakke 2 Vægt	1,42 kg

Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	24
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	8,904 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger