

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Fratelli Pettinaroli S.p.A.  
Via Pianelli, 38  
C.P. no 101  
IT-28017 San Maurizio d'Opaglio  
Telefon: +39 0322 96217  
Internet: www. www.pettinaroli.com

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**

**Afspærringsarmatur i bygning**

**PETTINAROLI**


**Serie EU, P100, P100L og 51L**

**dim 1/4" til 4"**

**FABRIKAT:**

Pettinaroli S.p.A., Italien

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: P-logo
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.2.4.2, stk. 2, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

PETTINAROLI kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteres som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

PETTINAROLI kuglehane i dimensioner større end 2" med hurtiglukkende håndgreb må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Til- og afgang med muffe/nippel og presfittings.
Materiale	Serie EU er i messing, CW617N. Serie P100 er i afzinkningsbestandig messing, CW602N. Serie P100L er i afzinkningsbestandig messing, CW602N. Serie 51L er i afzinkningsbestandig messing, CW602N.
Dimensioner	Serie EU 1/4"-4" Serie P100 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. Serie P100L 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. Serie 51L 1/2"-2".
Tryktab	Da kuglehanen er med fuld gennemløb, er der ikke udført tryktabsmålinger.