

# PRODUKTDATABLAD

## LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

LINEAR COMPACT SWITCH | Kompakt armatur med afbryder



### Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Kantbelysning
- Hylder, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

### Produktfordele

- Kompakte mål
- Kræver meget lidt plads pga. de kompakte mål
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden synlige samlinger
- Praktisk afbryder monteret direkte på armaturet
- Lav flimmer takket være elektronisk forkobling
- Det omfattende sortiment af tilbehør giver mange hurtige og fleksible monteringsmuligheder
- Flexibel løsning grundet mange længder (300 til 1500 mm)
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel

### Produktegenskaber

- Indbygget afbryder
- Hurtig og nem montering af op til 10 armaturer per række



- Gennemsigtige endestykker
- Fås i versioner med lysstrøm 400...1.900 lm
- Tilgængelig i 5 forskellige længder
- Høj lumenpakke: op til 112 lm/W
- Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	0 A
Startstrøm	15 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 $\mu$ s
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	40
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	32
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	51
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	89 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integreret LED driver


## Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 5 sdc <sub>m</sub>
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	140 °



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	873.00 mm
Bredde	28.00 mm
Højde	36.00 mm
Produktvægt	300,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Skrueterminal 2-pol N, L
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
-------------------------	---------

Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

## FORKOBLING

Udgangsstrøm	160 mA
--------------	--------










## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med stik med kabelkonnektor og koblinger til sammenkobling af flere armaturer
- Monteringsmateriale til væg- og loft installationer medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Addon Technical Information
	On-Pack-Info
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske- og lysdesign filer	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)

Fotometriske- og lysdesign filer



UGR file (UGR table)



LDC typ polar

CAD/BIM filer



CAD\_STEP\_3D

Udbudstekster







Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075106192	Folding box 1	44 mm x 34 mm x 1,086 mm	386.00 g	1.62 dm <sup>3</sup>
4058075106208	Shipping box 25	1,095 mm x 228 mm x 175 mm	10060.00 g	43.69 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Referencer/links

- Se mere om garanti på [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.