

PRODUKTDATABLAD

L 30 W/830

LUMILUX® T8 | Rørformede lysstofrør 26 mm, G13 sokkel



Anvendelsesområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Gadebelysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Gennemprøvet lyskildeteknologi

Produktegenskaber

- Meget høj lumenbevarelse: 90% i hele lyskildens levetid
- Farvegengivelsesindex
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------|
| Nominel wattforbrug | 30 W |
| Wattforbrug | 31.20 W |
| Nominel spænding | 96 V |
| Nominel strømstyrke | 0,37 A |

Fotometriske data

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Lumen | 2400 lm |
| Belysningseffektivitet | 77 lm/W |
| Farvetemperaturer | LUMILUX varmt hvidt |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvegengivelsesindex | ≥ 80 |
| Lysfarve | 830 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 | 0.96 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 | 0.94 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 | 0.93 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 | 0.91 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000 | 0.91 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000 | 0.90 |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000 | 0.96 |



DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|--|-----------|
| Total længde | 908.80 mm |
| Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut. | 895,00 mm |
| Diameter | 25,50 mm |
| Rør diameter | 26 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Produktvægt | 120,00 g |
|-------------|----------|

Levetid

| | |
|--|-----------------------|
| Service levetid | 16000 h ¹⁾ |
| Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t | 0.99 |
| Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t | 0.99 |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t | 0.99 |
| Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t | 0.99 |
| Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t | 0.99 |
| Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t | 0.90 |
| Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t [PICOS] | 0.50 |
| Levetid B50 | 20000 h |

¹⁾ Med forvarme EKG

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G13 |
| Kviksølvindhold | 3.0 mg |

EVNER

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Yes |
|---------|-----|

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse | G |
| Energiforbrug | 32.00 kWh/1000h |

Landspecifikke kategoriseringer

| | |
|---|------------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | FD-30/830-E-G13-26/895 |
| Ordreference | L 30W/830 |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|----------|
| Anvendt lysteknologi | OTHER_FL |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | NMLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G13 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Nej |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Nej |
| Indpakning | Nej |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antireflekskærm | Nej |
| Lignende farvetemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Nej |
| Længde | 908,80 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 25.50 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 25.50 mm |
| Kromacitetsfaktor x | 0,440 |
| Kromacitetsfaktor y | 0,403 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546362,546366 |
| Modelnummer | AC34113,AC34109 |

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4050300518053 | Sleeves 1 | 905 mm x 28 mm x 27 mm | 144.00 g | 0.68 dm ³ |
| 4050300518060 | Shipping box 25 | 929 mm x 150 mm x 155 mm | 3910.00 g | 21.60 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.