

PRODUKTDATABLAD

L 36 W/830

LUMILUX® T8 | Rørformede lysstofrør 26 mm, G13 sokkel



Anvendelsesområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Gadebelysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Gennemprøvet lyskildeteknologi

Produktegenskaber

- Meget høj lumenbevarelse: 90% i hele lyskildens levetid
- Farvegengivelsesindex
- Dæmpbar




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	36 W
Wattforbrug	39.40 W
Nominal spænding	103 V
Nominal strømstyrke	0,43 A

Fotometriske data

Lumen	3250 lm
Belysningseffektivitet	82 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX varmt hvidt
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥ 80
Lysfarve	830
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.96
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.94
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.93
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.91
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 12,000	0.91
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 16,000	0.90
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 20,000	0.96



DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	1213.60 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	1200 mm
Diameter	25,50 mm
Rør diameter	26 mm

Produktvægt	160,00 g
-------------	----------

Levetid

Service levetid	18000 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 12,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 16,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 20,000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

¹⁾ Med forvarme EKG

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kviksølvindhold	3.0 mg

EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	40.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-36/830-E-G13-26/1200
Ordreference	L 36W/830

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G13
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej

Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antireflekskskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	1213,60 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	25.50 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	25.50 mm
Kromacitetsfaktor x	0,440
Kromacitetsfaktor y	0,403
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546334,546337,1282753
Modelnummer	AC34104,AC34101,AC44079

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300517896	Sleeves 1	27 mm x 28 mm x 1,210 mm	202.00 g	0.91 dm ³
4050300517902	Shipping box 25	1,234 mm x 150 mm x 155 mm	5450.00 g	28.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.