

## PRODUKTDATABLAD

### L 8 W/827

LUMILUX® T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



#### Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

#### Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration

#### Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	8 W
Wattforbrug	7.50 W
Nominal spænding	56 V
Nominal strømstyrke	0,15 A

## Fotometriske data

Lumen	420 lm
Belysningseffektivitet	56 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.74
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.71
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.69



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	302.50 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	288,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rør diameter	16 mm
Produktvægt	25,71 g

## Levetid

Levetid	10000 h
Service levetid	5600 h <sup>1)</sup>
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

<sup>1)</sup> Med forvarme EKG

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.9 mg

## EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	8.00 kWh/1000h

## Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-8/827-E-G5-16/288
Ordreference	L 8W/827

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antireflekskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	302.50 mm

Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,463
Kromacitetsfaktor y	0,420
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546314
Modelnummer	AC34081

### Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOADS

#### Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE



Certificates

#### Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300008943	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4050300608006	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	973.10 g	3.55 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.