

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 Overspændingsafleder iPRD 8r 3PN 350V

EI-nr.: 3368161727 A9L08601

EAN-nr : 3606480506512

### Egenskaber

Produktserie	"Acti9"
Produktnavn	"Acti 9 iPRD"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	"iPRD8r"
Enhedens anvendelse	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	NF KEMA-KEUR
Polbeskrivelse	3P + N
Fjernsignalling	Med
Signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TN-S TT

### Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2 + 3
Overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 2,5 kA (L/PE) Fælles mode: 2,5 kA (N/PE) Differential tilstand: 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 8 kA L/PE Fælles mode: 8 kA N/PE Differential tilstand: 8 kA L/N
[Uoc] tomgangsspænding	10 kV type 3 fælles mode N/PE 10 kV type 3 differential tilstand L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 260 V N/PE Fælles mode: 350 V L/PE Differential tilstand: 350 V L/N
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,1 kV type 3 N/PE Differential tilstand <1 kV type 2 L/N Differential tilstand <1,1 kV type 3 L/N Fælles mode <1,4 kV type 2 N/PE

<b>[Ut] midlertidig overspænding</b>	337 V L/N 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms sikker fejltilstand 442 V L/PE 5 s modstand
<b>Adskillertype</b>	Associated circuit breaker "iC60L" 10 A kurve C - "Icu" 25 kA Associated circuit breaker "iC60N" 10 A kurve C - "Icu" 10 kA Associated circuit breaker "iC60H" 10 A kurve C - "Icu" 15 kA Associated sikring gG 25 A - "Icu" 15 kA Associated sikring gG 80 A - "Icu" 50 kA
<b>Signalkredsspænding</b>	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
<b>Montage</b>	Clip-on (DIN-skinne)
<b>Antal moduler á 9 mm</b>	8
<b>Højde</b>	85 mm
<b>Bredde</b>	72 mm
<b>Dybde</b>	69 mm
<b>Vægt</b>	0,421 kg
<b>Farve</b>	Hvid (RAL 9003)
<b>[Ipe] jordreststrøm</b>	0,6 mA 0,003 mA
<b>Tilslutningsklemmer</b>	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm <sup>2</sup> Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm <sup>2</sup>
<b>Tilspændingsmoment</b>	2,5 N.m

## miljø

<b>IP kapslingsklasse</b>	IK03 i henhold til IEC 62262
<b>Relativ fugtighed</b>	5...95 %
<b>Driftshøjde</b>	2000 m
<b>Omgivelsestemperatur under drift</b>	-25...60 °C
<b>Omgivelsestemperatur ved opbevaring</b>	-40...85 °C

## Forpakkingsinformation

<b>Enhedstype af pakke 1</b>	PCE
<b>Antal enheder i pakke 1</b>	1
<b>Pakke 1 Højde</b>	8 cm
<b>Pakke 1 Længde</b>	8 cm
<b>Package 1 Length</b>	9 cm
<b>Pakke 1 Vægt</b>	453 g
<b>Enhedstype af pakke 2</b>	BB1
<b>Antal enheder i pakke 2</b>	3
<b>Pakke 2 Højde</b>	9 cm
<b>Pakke 2 Bredde</b>	10 cm
<b>Pakke 2 Længde</b>	28 cm
<b>Pakke 2 Vægt</b>	1,422 kg
<b>Enhedstype af pakke 3</b>	S03
<b>Antal enheder i pakke 3</b>	27
<b>Pakke 3 Højde</b>	30 cm
<b>Pakke 3 Bredde</b>	30 cm
<b>Pakke 3 Længde</b>	40 cm

---

Pakke 3 Vægt 13,359 kg

## Bæredygtighed

---

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>

## Garanti

---

Garanti 18 months

## samhandelsbetingelser DK

---

Lagerkode På lager

## Anbefalede udskiftninger