

# DATABLAD-FDV

Model: SA700



Safety for life

## Anvendelsesområde

Røgalarmeren er beregnet til brug i parcelhuse. I etageejendomme skal hver bolig være udstyret med egne røgalarmer. Denne røgalarm er ikke egnet til brug i ikke-beboelsesbygninger. Røgalarmeren er ikke en erstatning for et fuldgældigt alarmsystem, der er påkrævet ved lov eller af brandmyndigheden.

## Placering af røgalarm

Placeringen af en røgalarm er vigtig for tidlig varsling. Men også for at undgå uønskede alarmer. Hav mindst én røgalarm pr. etage. Placer røgalarmer i eller ved siden af alle soveværelser, så du hører, om der er en alarm, når du sover. Placer røgalarmer i nærheden af køkkenet, hvor det er almindeligt, at brande starter. I trapper bør røgalarmer placeres i rummet direkte over trappen. Har du lukkede døre, forskellige loftshøjder, lange afstande eller andet, der forhindrer røgen i at nå røgalarmeren, anbefaler vi et større antal alarmer. **BEMÆRK!** Røg stiger op, og røgalarmer bør derfor placeres i loftet, hvor de lyder hurtigst. Placer røgalarmer mindst 0,5 meter fra væggen for at undgå, at luftstrømme forsinkes alarmeren. Ved montering i skråtag skal advarslen placeres 1 meter vandret fra tagryggen.



## Service/kontrol

Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses rent med trykluft to gange om året. Røgalarmeren bør udskiftes hvert tiende år.

---

## TEKNISKE DATA

---

Detektionsprincip:	Optisk detektionskammer	Model:	SA700
Strømkilde:	9V	Sku:	601176
Seriekoblet:	Nej	EAN:	7320896011762
Temperatur område:	-10 °C / +40 °C	Certificering:	EN 14604
Udskifteligt batteri :	Ja		
Batteri liv:	1 år		
Alarm lydstyrke:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausefunktion:	Nej		
Højde (mm):	34		
Bredde (mm):	105		

*fdv\_important\_smoke\_detector*

---

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS  
Telefon: +45 70 26 11 04

[www.gpbmnordic.dk](http://www.gpbmnordic.dk)

 **GPBM** Nordic