

Produktdatablad

Specifikationer



Plug TP 3- 100 stk. blå

El-nr.: 9139125116 IMT48000

EAN-nr : 3606480619489

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enheds forkortelse	TP
Borediameter	10 mm beton 9 mm letbeton
Minimum boreddybde	50 mm
Skruediameter	5...7 mm
Materiale	PEHD (polyethylene high density)

Produktinformationer

Belastning	Klippe: 1,4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 1 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,4 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,15 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 30 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Klippe: 140 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 100 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Udtræksværdi: 15 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve	Blå
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	10 mm
Længde	45 mm

miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 100
Mindst mulige salgsantal	10

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,0 cm
Pakke 1 Længde	1,0 cm
Package 1 Length	4,5 cm

Pakke 1 Vægt	2,43 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	100
Pakke 2 Højde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	9,6 cm
Pakke 2 Længde	13,4 cm
Pakke 2 Vægt	244,0 g
Enhedstype af pakke 3	PAL
Antal enheder i pakke 3	63000
Pakke 3 Højde	104,4 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Længde	120,0 cm
Pakke 3 Vægt	189,0 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Anbefalede udskiftninger