

# Produktdatablad

Specifikationer



## Plug TP 4- 50 stk grøn

El-nr.: 9139125129 IMT48001

EAN-nr : 3606480619496

### Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enheds forkortelse	TP
Borediameter	12 mm beton 10 mm letbeton
Minimum boreddybde	65 mm
Skruediameter	8...10 mm
Materiale	PEHD (polyethylene high density)

### Produktinformationer

Belastning	Klippe: 3 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 2 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,5 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,25 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6)  Klippe: 50 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 25 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 300 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 200 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6)
Farve	Grøn
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	12 mm
Længde	60 mm

### miljø

Antal pr. Sæt	Sæt af 50
Mindst mulige salgsantal	10

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,2 cm
Pakke 1 Længde	1,2 cm
Package 1 Length	6 cm

Pakke 1 Vægt	4,71 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	9,4 cm
Pakke 2 Længde	13,4 cm
Pakke 2 Vægt	236 g
Enhedstype af pakke 3	BB2
Antal enheder i pakke 3	500
Pakke 3 Højde	13 cm
Pakke 3 Bredde	18,5 cm
Pakke 3 Længde	45 cm
Pakke 3 Vægt	2,444 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

## Anbefalede udskiftninger