

## WSM-F 230V TRÅDLØS OPTISK RØGALARM

<b>Sensor:</b>	Thermoptek Multi-Sensor
<b>Batteri:</b>	Forseglet 10 års lithiumbatteri



- Thermoptek multi-sensor-teknologi anvendes af mere end 90 % af Storbritanniens brandvæsen og redningstjenester.
- Hurtigere reaktion på alle typer af ild.
- Sikker forseglet backup-batteri til livslang strømforsyning, giver altid funktion og sikret ejendomsbeskyttelse.
- Energibesparende egenskaber, eco friendly.
- Smart Pause - sætter alarmer på pause i 10 min. Hvis der detekteres røg og temp. starter alarmer igen.
- Sekundær back-up sommer.

### Produktinformation

Artnr: 601127


EAN: 0816317003944

Salgsenhed: stk, 20 stk./kasse

  
BS EN 14604:2005  
Licence No: KM557789

  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke alarm devices  
DOP:SADOPWSM-F-1EU

## Tekniske data

Dimension (mm):	141.5 x 43	
Primær strømkälla:	230V AC, 50Hz	
Sekundär strømkälla:	Forseglet 10 års lithiumbatteri	
Teknologi:	Thermoptek og Wi-Safe2	
Alarmstyrke:	85dB/3m	
Position:	Monteret på væg eller loft	
Driftstemperatur:	-10°C til +45°C	
Luftfugtighed under drift:	Op til 90% RL ikke-kondens	
Opbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C	
Luftfugtighed ved opbevaring:	Op til 93% RL ikke-kondens	
Materialer:	ABS plast, UL94 VO brandbestandig	
Garanti:	5 år	
Vægt:	284g	
Certificering:	EN 14604:2005+AC:2008, EN 300 220-2V2.4.1, EN 301 489-3V1.6.1, EN 301 489-1V1.9.2, CE	
Maksimalt antal enheder:	50 stk trådløst/ 30 stk trådbundet (maks 250 meter)	
Driftsfrekvens:	868 MHz	
Rækkevidde::	35 m (over 200 m i fri luft)	
Levetid:	10 år	
Vedligeholdelse:	Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses regelmæssigt	