

HFFR-LS- kabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg.

BESKRIVELSE

KONSTRUKTION

Polyethylen-isoleret, parsnoet, uskærmet, elektronisk kabel med halogenfri, flammehæmmende kappe. Kablet er beregnet som signalkabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg. Beregnet til indendørsbrug i fast installation. Brandspredning i henhold til CPR klasse E_{ca}.

KVALITETS- OG MILJØLEDELSESSYSTEM

Konstruktion, produktion, og prøvning i henhold til ISO 9001 og 14001



STANDARDER

International IEC 60332-1;
IEC 60754-2; IEC 61034-2;
Nexans specification



Halogenfri
Ja



Røg tæthed
IEC 61034-2



Korrosive røggasser
IEC 60754-2



Temp. ved installation
-10 .. 40 °C



Flamme afvisende
IEC 60332-1



Drifttemp.
-20 .. 70 °C



Bøjningsradius ved
installation
4 (xD)

TEKNISKE DATA

Konstruktion

Lederens materiale	Fortinnet kobber
Jordtråd	Nej
Skærmning	Nej
Halogenfri	Ja
Parsnoet	Ja
















Elektriske egenskaber



Mærkespænding V DC	75 V
Mærkespænding V AC	50 V
Isolationsmodstand	5000 MOhm.km

Håndteringsinformation

Røg tæthed	IEC 61034-2
Korrosive røggasser	IEC 60754-2
Temperatur ved installation	-10 .. 40 °C
Flamme afvisende	IEC 60332-1
Drifttemperatur	-20 .. 70 °C
Bøjningsradius ved installation	4 (xD)

PRODUKTLISTE

	Nexans ref.	DK reference	Navn	Antal af par	Længde [m]	Ca. vægt [kg/km]	Nominel ydre diameter [mm]
	37141041	7330000131620	PT-HF 10x2x0.6	10	100	91	8,4
	37141071	7330000131637	PT-HF 10x2x0.6	10	500	91	8,4
	37140141	7330000131484	PT-HF 1x2x0.6	1	100	15	3,6
	37140171	7330000131491	PT-HF 1x2x0.6	1	500	15	3,6
	37141541	7330000131675	PT-HF 1x4x0.6	0	100	22	3,9
	37141571	7330000131682	PT-HF 1x4x0.6	0	500	22	3,9
	37140241	7330000131507	PT-HF 2x2x0.6	2	100	26	5,1
	37140271	7330000131514	PT-HF 2x2x0.6	2	500	26	5,1
	37140341	7330000131521	PT-HF 3x2x0.6	3	100	33	5,3
	37140371	7330000131538	PT-HF 3x2x0.6	3	500	33	5,3
	37140441	7330000131545	PT-HF 4x2x0.6	4	100	41	5,8
	37140471	7330000131552	PT-HF 4x2x0.6	4	500	41	5,8
	37140641	7330000131583	PT-HF 6x2x0.6	6	100	57	6,9
	37140671	7330000131590	PT-HF 6x2x0.6	6	500	57	6,9
	37140871	7330000133105	PT-HF 8x2x0.6	8	500	71	7,3

 = Opret bestilling,  = Tilføj til lager

SALGS OG LEVERINGSINFORMATIONER

DELIVERING PT-HF is delivered in reels of 100 and drums of 500 m.

Alle tegninger, mønstre, specifikationer, planer og oplysninger om vægt, størrelse og dimensioner i det tekniske eller kommercielle dokumentation fra Nexans er kun vejledende og er ikke bindende for Nexans.

Version 1.0 Genereret 20-11-19 www.nexans.dk Side 2 / 2