

Skærmet HFFR-LS-kabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg.

BESKRIVELSE

KONSTRUKTION

Polyethylen-isoleret, parsnoet, skærmet, elektronisk kabel med halogenfri, flammehæmmende kappe. Kablet er beregnet som signalkabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg, når skærmede kabler er nødvendige. Beregnet til indendørsbrug i fast installation. Brandspredning i henhold til CPR-klasse Dcas2d2a2.

KVALITETS- OG MILJØLEDELSESSYSTEM

Konstruktion, produktion, og prøvning i henhold til ISO 9001 og 14001.



STANDARDER

International IEC 60332-1;
IEC 60754-2; IEC 61034-2;
Nexans specification



Leder fleksibilitet
Massiv class 1



Halogenfri
Ja



Flame resistant
IEC 60332.1



Røg tæthed
IEC 61034-2



Korrosive
røggasser
IEC 60754-2



Temp. ved
installation
-10 .. 40 °C



Drifttemp.
-20 .. 70 °C



Bøjningsradius ved
installation
4 (xD)

TEKNISKE DATA

Konstruktion

Lederens materiale	Fortinnet udglødet kobber
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ydre kappe	LSZH
Leder fleksibilitet	Massiv class 1
Isolation	PE
Banding	PETP-foil
Skærmning	Aluminium tape
Parsnoet	Ja
Halogenfri	Ja

Dimensioner

Leder isoleringstykkelse	0,2 mm
--------------------------	--------

Elektriske egenskaber

Mærkespænding V DC	75 V
Mærkespænding V AC	50 V
Isolationsmodstand	5000 MOhm.km
Nominel modstand af leder	61,00 Ohm/km

Håndteringsinformation

Flame resistant	IEC 60332.1
Røg tæthed	IEC 61034-2
Korrosive røggasser	IEC 60754-2
Temperatur ved installation	-10 .. 40 °C
Drifttemperatur	-20 .. 70 °C
Bøjningsradius ved installation	4 (xD)


















PRODUKTLISTE



Nexans ref.	DK reference	Navn	Antal af par	Kappe farve	Længde [m]	Nominel ydre diameter [mm]
☎ 37152271-804-05	7330000135420	CTS PTS-HF/UV 2x2x0.6	2	Blå	500	5,3
☎ 37152271-848-05	7330000134799	CTS PTS-HF/UV 2x2x0.6	2	Brun	500	5,3
☎ 37152371-804-05	7330000135437	CTS PTS-HF/UV 3x2x0.6	3	Blå	500	5,5
☎ 37152371-848-05	7330000135444	CTS PTS-HF/UV 3x2x0.6	3	Brun	500	5,5
☎ 37152471-848-05	7330000134713	CTS PTS-HF/UV 4x2x0.6	4	Brun	500	6,0
☎ 37152471-804-05	7330000135468	CTS PTS-HF/UV 4x2x0.6	4	Blå	500	6,0
📦 37154241	7330000131378	PTS-HF 10x2x0.6	10	Hvid	100	7,8
📦 37154271	7330000131361	PTS-HF 10x2x0.6	10	Hvid	500	7,8

☎ = Opret bestilling, 📦 = Tilføj til lager

Alle tegninger, mønstre, specifikationer, planer og oplysninger om vægt, størrelse og dimensioner i det tekniske eller kommercielle dokumentation fra Nexans er kun vejledende og er ikke bindende for Nexans.

Version 1.4 Genereret 20-11-19 www.nexans.dk Side 2 / 3

Nexans ref.	DK reference	Navn	Antal af par	Kappe farve	Længde [m]	Nominel ydre diameter [mm]
 37152141	7330000082571	PTS-HF 1x2x0.6	1	Hvid	100	3,9
 37152171	7330000082588	PTS-HF 1x2x0.6	1	Hvid	500	3,9
 37152041	7330000082595	PTS-HF 1x4x0.6	0	Hvid	100	4,1
 37152071	7330000082601	PTS-HF 1x4x0.6	0	Hvid	500	4,1
 37154398	7330000133006	PTS-HF 20x2x0.6	20	Hvid		6,0
 37152241	7330000082618	PTS-HF 2x2x0.6	2	Hvid	100	5,3
 37152271	7330000082625	PTS-HF 2x2x0.6	2	Hvid	500	5,3
 37152341	7330000082632	PTS-HF 3x2x0.6	3	Hvid	100	5,5
 37152371	7330000082649	PTS-HF 3x2x0.6	3	Hvid	500	5,5
 37152441	7330000082656	PTS-HF 4x2x0.6	4	Hvid	100	6,0
 37152471	7330000082663	PTS-HF 4x2x0.6	4	Hvid	500	6,0
 37182441	7330000135178	PTS-HF 4x2x0.8	4	Hvid	100	6,5
 37182471	7330000135185	PTS-HF 4x2x0.8	4	Hvid	500	6,5
 37154041	7330000131323	PTS-HF 6x2x0.6	6	Hvid	100	6,4
 37154071	7330000131330	PTS-HF 6x2x0.6	6	Hvid	500	6,4
 37154141	7330000133013	PTS-HF 8x2x0.6	8	Hvid	100	6,0
 37154171	7330000133020	PTS-HF 8x2x0.6	8	Hvid	500	6,0

 = Opret bestilling,  = Tilføj til lager

SALGS OG LEVERINGSINFORMATIONER

DELIVERINGPTS-HF is delivered in reels of 100 and drums of 500 m.