


Geberit Silent-db20 bøjning



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

Egenskaber

- Kan afkortes
- Ben langt
- Slidstærk

- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmedledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	X	X1	K
305.150.14.1	184546056	56	56 mm	15 °	7.5 cm	4.5 cm	3.5 cm
307.150.14.1	184546075	70	75 mm	15 °	8 cm	5 cm	3.5 cm
308.150.14.1	184546090	90	90 mm	15 °	10 cm	5.5 cm	5.5 cm
310.150.14.1	184546110	100	110 mm	15 °	10 cm	6 cm	5.5 cm
312.150.14.1	184546135	125	135 mm	15 °	11.5 cm	6.5 cm	6.5 cm
315.150.14.1	184546160	150	160 mm	15 °	13 cm	7.5 cm	8 cm
305.300.14.1	184541056	56	56 mm	30 °	7.5 cm	4.5 cm	3.5 cm
307.300.14.1	184541075	70	75 mm	30 °	8 cm	5 cm	3.5 cm
308.300.14.1	184541090	90	90 mm	30 °	10 cm	6.5 cm	4.5 cm
310.300.14.1	184541110	100	110 mm	30 °	10 cm	6 cm	4.5 cm
312.300.14.1	184541135	125	135 mm	30 °	11.5 cm	6.5 cm	6 cm
315.300.14.1	184541160	150	160 mm	30 °	15.7 cm	15.7 cm	7 cm
305.450.14.1	184537056	56	56 mm	45 °	7.5 cm	4.5 cm	3 cm
306.450.14.1		60	63 mm	45 °	7.5 cm	5 cm	2.5 cm
307.450.14.1	184537075	70	75 mm	45 °	8 cm	5 cm	2.5 cm
308.450.14.1	184537090	90	90 mm	45 °	10 cm	5.5 cm	4 cm
310.450.14.1	184537110	100	110 mm	45 °	10 cm	6 cm	4 cm
312.450.14.1	184537135	125	135 mm	45 °	11.5 cm	7.7 cm	5 cm
315.450.14.1	184537160	150	160 mm	45 °	15.5 cm	9.5 cm	8 cm
305.670.14.1	184534056	56	56 mm	67 °	7.5 cm	5.5 cm	2 cm
307.670.14.1	184534075	70	75 mm	67 °	8 cm	6 cm	2 cm
308.670.14.1	184534090	90	90 mm	67 °	10 cm	7 cm	3 cm
310.670.14.1	184534110	100	110 mm	67 °	10 cm	8 cm	2.5 cm