




Tekniske data:

Materiale Polyamid 6.6
 Farve Natur (N) eller sort (B)
 Driftstemperatur - 40° C til +85° C
 Brændbarhed Iht. UL94 V2

Beskrivelse TY-ITS kabelbindere fås i natur eller sort. Den sorte kabelbinder er UV bestandig er dermed egnet til udendørs anvendelse. Begge typer er fremstillet af 100% genanvendt materiale. Kabelbinderne er fremstillet iht. UL 1565. Kontakt HellermannTyton såfremt du ønsker yderligere information angående data og specifikationer.



Type - Farve	Artikel nr.	Længde (L) x Bredde (W) i mm.	Bunddiameter max. i mm.	Trækstyrke min. (N)	EAN nr.
TY-ITS kabelbindere i 100 stk. poser					
UB100A-N	138-00001	100 x 2.5	22	80	4031026241050
UB100A-B	138-00000	100 x 2.5	22	80	4031026240978
UB140A-N	138-00020	140 x 2.5	35	80	5022660327940
UB140A-B	138-00019	140 x 2.5	35	80	5022660327933
UB200A-N	138-00022	200 x 2.5	55	80	5022660328053
UB200A-B	138-00021	200 x 2.5	55	80	5022660328046
UB150B-N	138-00045	150 x 3.5	35	135	5022660329159
UB150B-B	138-00044	150 x 3.5	35	135	5022660329142
UB200B-N	138-00026	198 x 3.5	50	135	5022660328077
UB200B-B	138-00025	198 x 3.5	50	135	5022660328060
UB160C-N	138-00028	160 x 4.6	35	225	5022660328039
UB160C-B	138-00027	160 x 4.6	35	225	5022660328022
UB200C-N	138-00047	200 x 4.6	50	225	5022660329173
UB200C-B	138-00046	200 x 4.6	50	225	5022660329166
UB250C-N	138-00007	245 x 4.6	65	225	4031026241111
UB250C-B	138-00006	245 x 4.6	65	225	4031026241104
UB270C-N	138-00034	270 x 4.6	73	225	5022660327476
UB270C-B	138-00033	270 x 4.6	73	225	5022660327469
UB300C-N	138-00009	300 x 4.6	85	225	4031026241135
UB300C-B	138-00008	300 x 4.6	85	225	4031026241128
UB385-C-N	138-00051	390 x 4.7	110	225	5022660329210
UB385C-B	138-00050	390 x 4.7	110	225	5022660329203
UB385E-N	138-00013	390 x 7.6	100	535	4031026241173
UB385E-B	138-00012	390 x 7.6	100	535	4031026241166
UB760E-N	138-00042	760 x 7.6	225	535	5022660328176
UB760E-B	138-00041	760 x 7.6	225	535	5022660328169
TY-ITS kabelbindere i 1.000 stk. poser					
UB1 natur	138-01989	100 x 2.5	22	80	4031026115993
UB1 sort	138-01980	100 x 2.5	22	80	4031026115986

Grundlaget for ovenstående informationer er vores kendskab og erfaring. På grund af de mange muligheder for påvirkning og for anvendelse, kan vi ikke give nogen garanti for oplysningerne i databladet. Ansvar for vores produkters egnethed til en given anvendelse er alene kundens ansvar.

HellermannTyton
 Industrivej 44 A I,
 4000 Roskilde

Telefon: 70 23 71 20
 Mail: HTDK@Hellermanntyton.dk

